FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°



PCB LAYOUT











ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Screw cap	Copper alloy	
2	Pin	Copper	Sn Plated
1	Housing	Thermoplastic	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/8
EC 标准/IEC Standard:	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	250/8
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	2.5
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.81/N=02~13P
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+130
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes

MATERIAL:		SURFACE:	
MAT NO.: /	DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
STATUS: /			
APPD: Lan ChH 2020.05.25	NAME: 15EDGRM-THR-3.81-XXP-1Y-10A(H)		
CHKD: Yu JZh 2020.05.25			
DRFT: Li Zh 2020.05.25	DRAWING NO.: 15EDGRM-THR-3.81-C02	REV	T0
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 2:1	SHEET 1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE